

Luft-Wasser-Wärmepumpe, Leistungsbereich: 4 kW bis 12 kW

Buderus

Logatherm WLW186i AR

Die nächste Generation von Luft-Wasser-Wärmepumpen für unsere Zukunft ist effizient, umweltfreundlich und besonders leise. Dazu gehört auch die neue Logatherm WLW186i AR im edlen Titanium Design. Sie sorgt für ein umwelt- und ressourcenschonendes Heizen und ist für den Neubau und wegen der hohen Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C speziell auch für die Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet. So bietet sie höchsten Warmwasserkomfort für jeden Anwendungsfall.

Heizsysteme mit Zukunft.

- ideal einsetzbar in der Modernisierung von Bestandsgebäuden
- unerhört leiser Betrieb dank optimierter SILENT plus Technologie (S+)
- mit neuem natürlichem Kältemittel R290 (Propan)



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems mit Logatherm WLW186i-5 AR T180 und Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen abweichen.

Buderus

Unerhört leise.

Zukunftssicher, umweltschonend, robust und extrem leise. Das ist die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR. Ihre Außeneinheit im neuen Format passt unter jedes Fenster und findet auch im kleinsten Garten Platz. Dabei fügt sie sich dank des edlen Titanium Designs in jedes Umfeld ein. Durch ihren sehr leisen Betrieb verursacht sie keine Störung bei Freizeitaktivitäten, weder im eigenen Garten noch beim Nachbarn. Ihre hohe Effizienz erreicht sie durch einen SCOP von bis zu 4,6 (bei 35 °C) und einen ETAs von bis zu 180 % (bei 35 °C).

Perfekt für die Modernisierung.

Die Variante mit der bodenstehenden Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70 ist ideal für die Modernisierung von Bestandsgebäuden. Die kompakte Inneneinheit mit integriertem 70-l-Pufferspeicher benötigt wenig Platz im Haus und eignet sich durch die geringe Aufstellhöhe von 1,20m auch ideal für niedrige Keller. Durch die flexible Kombination mit einem externen Warmwasserspeicher bietet sie höchsten Warmwasserkomfort. Die besonders hohe Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C (65 °C bei einer Außentemperatur von -10 °C) und die HydraulicFlex-Systemtechnologie ermöglichen zudem den Einsatz im Bestand mit Heizkörpern. Trotzdem sollte das Heizsystem mit max. 55 °C Vorlauftemperatur betrieben werden. Buderus bietet zur Optimierung ein umfassendes Programm an Heizkörpern und Gebläsekonvektoren an – alles aus einer Hand.

Der Buderus Energiemanager über die App MyEnergyMaster.

Mit dem Energiemanager von Buderus können die Erträge eines kombinierten Photovoltaik-Systems optimal genutzt werden: zur Steigerung des Eigenstromverbrauchs und für mehr Unabhängigkeit von Strompreissteigerungen. Zudem visualisiert der Energiemanager die Energieflüsse und den Verbrauch im Haushalt.

So geht die Wärmepumpe online.

Das Buderus Konnektivitätskonzept bietet vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist serienmäßig mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus, der Systembedieneinheit Logamatic BC400 und einer integrierten Internet-Schnittstelle ausgestattet. Über die App MyBuderus und das WLAN-fähige Funkmodul MX300 können jederzeit via Smartphone aus der Ferne Funktionen eingestellt und auch überwacht werden – für besseren Service und besonderen Heizkomfort.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich SBC, 35573 Wetzlar
www.buderus.de, info@buderus.de, Tel. (06441) 418-1020



Die neue Außeneinheit im Titanium Design:

- große Flexibilität bei der Platzierung, auch auf sehr kleinen Grundstücken
- extrem leise durch Weiterentwicklung der SILENT plus Technologie (S+)* mit integriertem Schalldiffusor
- natürliches Kältemittel R290 (Propan) mit sehr niedrigem Treibhauspotenzial



Die Systembedieneinheit Logamatic BC400:

- WLAN inside mit Funkmodul MX300
- Überwachung und komfortable Bedienung über Smartphone mit der App MyBuderus
- Web-Portal Buderus ConnectPRO für den Profi mit Monitoring und Servicelösung
- smarte, intuitive Bedienung des Heizsystems mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400



Bodenstehende Inneneinheit
Logatherm WLW186i TP70

* Bei einem Schalldruckpegel von nur 28,5 dB(A) in einem Abstand von 3m bei freier Aufstellung (Außeneinheit Logatherm WLW-5 MB AR).

